

KUADRA 2.0 2AH

PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA BATTENTE E 1 FISSO IN LINEA

Installabile in nicchia o abbinabile ad 1 pannello fisso laterale KUADRA 2.0 F
Sistema SOFT CLOSING in chiusura



200 cm



8 mm
Porta



6 mm
Parete fissa



4 cm



FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1



Serigrafia
Rose 1
cod 56

FINITURE PROFILI



Bianco
cod U



Silver
cod B



Cromo
cod K







Nero
cod H



Inox
cod Z

Misure				Codice	Scelta vetro		Scelta profilo				
Misura effettiva d'ingombro	Misura centro lastra	Fisso frontale	Entrata (cm)		1	56	U	B	K	H	Z
A	G	F1	*		Trasparente	Serigrafia Rose 1	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco	Inox
137↔141	136↔140	33	56	K22AH137-							
147↔151	146↔150	36,5	60	K22AH147-							
157↔161	156↔160	38,5	66	K22AH157-							
167↔171	166↔170	41,5	70	K22AH167-							
177↔181	176↔180	43,5	76	K22AH177-							
187↔191	186↔190	46,5	80	K22AH187-							
197↔201	196↔200	48,5	86	K22AH197-							



A
Misura effettiva d'ingombro

G
Misura centro lastra

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod. U



Silver
cod. B



Cromo
cod. K



Nero opaco
cod. H



Inox
cod. Z


VETRO TEMPRATO 8 mm (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente
cod. 1



SERIGRAFIA




Serigrafia Rose 1
cod. 56

MANIGLIA




Maniglia metallica

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



A MURO
per tutti i modelli


Altezza	Finitura	Codice
2000	Bianco	P01BWMOST-U
	Silver	P01BWMOST-B
	Nero	P01BWMOST-H
	Cromo	P01BWMOST-K
	Inox	P01BWMOST-Z




A MURO
per tutti i modelli

Altezza	Finitura	Codice
2000	Bianco	P05BWMOST-U
	Silver	P05BWMOST-B
	Nero	P05BWMOST-H
	Cromo	P05BWMOST-K
	Inox	P05BWMOST-Z

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.